

جدول الكميات لإنشاء مرحاض منزلي مشترك

البند	المواصفات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الجملة
1	أعمال الحفريات				
1.1	حفر مرحاض دائري الشكل قطر 2 متر وعمق 2.7 متر مع عمل ردميات حول المرحاض بناتج الحفر.	m3	8.5		
2	أعمال المباني				
2.1	توريد وعمل مباني من الطوب الأحمر درجة أولي سمك طوبة 20 سم بإرتفاع 2.9 متر بمونة اسمنتية بنسبه خلط 1:8 لحوائط المرحاض داخل الحفرة.	م3	15.5		
3	الأعمال الخرسانية				
3.1	توريد مواد وصب خرسانة مسلحة بنسبة 1:2:4 لسقف المرحاض على شكل شحنتين بإبعاد 1.9*1.9متر بسمك 0.08 متر بحديد تسليح 8 ملم بمسافات بينية 0.15 متر حسب الرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف.	م3	0.3		
3.2	توريد وتركيب هواية من المواسير PVC طول 4.2 متر بضغط 6 بار مع عمل غطاء للهواية .	عدد	1		
3.3	توريد وعمل غطاء لفتحة المرحاض من الحديد الجيد حسب الرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف.	عدد	2		

أعمال المباني العلوية				4	
		1	عملية	<p>توريد وعمل مباني من المواد المحلية من الحصير والعيان والقنا بابعاد 1.9*1.9 متر مع حاجز للبوابة كالاتى:</p> <p>العيان : عدد (9) عود وبقطر لا يقل عن 0.07 متر</p> <p>القنا: عمل 3 صفوف من القنا الجيد</p> <p>الحصير: دبل حصير ورق</p> <p>حسب الرسومات وتوجيهات المهندس المشرف.</p>	2.7
الجملة (بالجنيه السوداني)					

جملة المبلغ للوحدة الواحدة كتابة

اسم العمل او الشركة

التوقيع

الختم :