

البند	المواصفات \ يرجى الاخذ في الاعتبار على ان كمية المواد ادناه موجوده في الموقع لذلك يرجى تضمينها في التسعير : 1\ 94 سيخة 12 ملم . 2\ عدد 3 قلاب من الرملة . 3\ 13 الف طوب احمر صغير . 4\ 45 قطعة سيخ كانت 6 ملم . 5\ 300 كيس جير خفجة .				الكميات	
	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الجملة		
	اعمال السقف					
1	م2	155		توريد و عمل خفجة السطح مع الميول بمتوسط سماكة 10سم عند السابقين من الجير :الرمل :الطوب بنسب (1:2:5) على التوالي مع التحضير و عمل الخلطة مع الاسمنت 1:5 مع طلية بمونة الاسمنت و الرمل بنسبة 1:6 قبل وبعد الخفجة و بعد ذلك 'طبقتين من العازل الاسمني من اجود الانواع تتم اجازته بسبب المهندس المشرف بحيث لايبدا عمل طبقة الا بعد جفاف الطبقة السابقة لها تماما		
2	عدد	31		توريد و عمل سابقين من المواسير PVC مقاس 4 بوصة مع التثبيت الجيد بالخرسانة و مراعاة الميول		
3	م 2	5		توريد و عمل تكملة سقف ليبي شاملا توريد كل المواد و عمل جميع ما يلزم من أصول الصنعة		
الارضيات						
1	م3	16		توريد و عمل خرسانة بيضاء للارضيات الفصول 10سم بخلطة 1:3:6 السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية		
المباني						
1	م2	30		توريد وعمل مباني البربيت طوبة واحدة نمرة واحد بمونة الاسمنت 1:6		
اعمال البياض						
1	م2	300		توريد و عمل بياض داخلي بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات		
2	م2	337		توريد و عمل بياض خارجي شامل بالمونة الاسمنتية 1:6 المعابر و السوكات		
3	م2	155		توريد و عمل بياض للسقوفات		
4	م2	74		توريد و عمل بياض داخلي بالمونة الاسمنتية 1:6 للبربيت من الداخل والخارج		
5	عدد	3		توريد و عمل سبورة حائط 120 سم * 250 سم من بالمونة الاسمنتية مع التليينة و الدهان الاسود حسب اصول الصنعة		
	م 2	160		توريد و عمل طلية لبان للارضيات		
اعمال النقاشة						
1	م2	693		توريد و عمل دهانات داخلية للحوائط من طبقتين طلية حريرية و وجهين الوجه الأول من البوماسك الاقتصادي و الوجه الأخير من البوماسك السلك باللون الكريبي حسب اصول الصنعة السعريشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و استخدام اجود الانواع من البوماسك و الدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف		
2	م 2	430		توريد و عمل دهانات خارجية للحوائط 3 اوجه و وجهين البوماسك الاقتصادي و الوجه الأخير من البوماسك السلك باللون الكريبي حسب اصول الصنعة السعريشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و استخدام اجود الانواع من البوماسك و الدهانات و عمل وزرة بالبوهية بالاسفل و البربيت تجاز من قبل المهندس المشرف تجاز من قبل المهندس المشرف		
3	م2	370		توريد و عمل دهانات داخلية للسقوفات من وجهين من البوماسك الاقتصادي باللون الكريبي حسب اصول الصنعة السعريشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و استخدام اجود الانواع من البوماسك و الدهانات و عمل وزرة بالبوهية بالاسفل تجاز من قبل المهندس المشرف		
اعمال الحدادة						
1	عدد	4		توريد باب (120*220) سم الصيانة شاملة تركيب مناور من الواح الفايبر و اعادة لحام و تثبيت مفصلات و تغير الصباح في شكل حلية للمنور حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشرف		
2	عدد	18		توريد و تركيب شباك (100*140) سم ضلفتين من المواسير 3*6 سم للحلق و 2.5*5 سم للضلف و الصباح و تركيب الواح فايبر قلاس للمناور و عمل قريل من السيخ 8 ملم حسب الرسومات و المواصفات و بعد اجازتها من المهندس المشرف		
مسطبة الحماية						
السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 10*20*6 سم درجة اولى ,المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف						
1	عدد	5		توريد و عمل مزلقان (1.6*1.2م) من المباني و البياض و الخرسانة البيضاء للأرضية امام مدخل الفصول		
2	م 3	64		توريد و عمل ردميات من الخرسانة الترابية(ردمية حمراء)الجيدة بسمك 50 سم مع الرش بالماء و المندلة الجيدة كل 10 سم حسب اصول الصنعة		

تشيد فصل (5*8)م

	القواعد				
2	م3	4			توريد و عمل (احلال للتربة) ردميات من الخرسانة الترابية(ردمية حمراء) الجيدة بسمك 30 سم مع الرش بالماء و المندلة الجيدة كل 10 سم حسب اصول الصنعة
3	م3	2			توريد و صب خرسانة بيضاء للاساس الشريطي 1:3:6 بسمك 10 سم ومعالجه بالماء 3 ايام بعد الصب
4	م3	8			توريد و صب خرسانه مسلحه لبني الاساس الشريطي (50*50) سم 1:2:4 وتسليح 12 سيخ 12 ملم و كانت 6 ملم كل 20 سم مع المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب

5	توريد و عمل (قصة) من المباني طوبتين بالطوب الاحمر درجة اولى والمونة اسمنتية 1:6 بارتفاع 60 سم للاساس	م 2	17	
2	الهيكل العلوي			
1	توريد و عمل مباني طوبية ونص بالطوب الاحمر درجة اولى والمونة اسمنتية 1:6 بارتفاع 3 م	م 2	82	
2	توريد و صب خرسانه مسلحه لبهم المنتصف (15*30) سم 1:2:4 وتسليح 4سبخ 12 ملم وكانات 6 ملم كل 20 سم مع المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب	م 3	1	
3	توريد وتركيب باب (120*220) سم ضلفتين من المواسير المربعة 8*4 سم للحلق و 6*3 سم للضلف والصاج وتركيب الواح الفاير قلاس و وقريل من السبخ 8 ملم في شكل حلية للمنور حسب الرسومات والمواصفات بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	1	
4	توريد وتركيب شباك (100*120) سم ضلفتين من المواسير 6*3 سم للحلق و 5*2.5 سم للضلف والصاج وتركيب الواح فاير قلاس للمناور و عمل قريل من السبخ 8 ملم حسب الرسومات والمواصفات و بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	5	
3	السقف			
1	توريد و صب خرسانه مسلحه لبهم السقف (20*30) سم 1:2:4 وتسليح 4سبخ 12 ملم و كانات 6 ملم كل 20 سم مع المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب	م 3	1	
2	توريد و صب خرسانة مسلحة خلطة 1:2:4 لزوم لبلاطة السقف بسمك 15 سم تسليح 12 ملى كل 15 سم شبكة في الاتجاهين مع المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب	م 3	7	
3	توريد و عمل مباني طوبية واحدة للبريت بالطوب الاحمر درجة اولى والمونة اسمنتية 1:6 بارتفاع 40 سم	م 2	11	
4	توريد و عمل طبقتين من العازل الاسمتي من اجود الانواع تتم اجازته بسبب المهندس المشرف بحيث لايبدا عمل طبقة الا بعد جفاف الطبقة السابقة لها تماما على سطح السقف و ذلك بعد عمل ميول بالخلطة الاسمنتية اعلى السقف و ذلك شاملا تثبيت سباليق من المواسير 3 PVC بوصة	م 2	40	
4	اعمال التشطيبات			
1	توريد و عمل ردميات حمراء من الخرسانة الترابية الجيد بسمك 50 سم مع الرش بالماء و المندلة الجيدة حسب اصول الصنعة	م 3	20	
2	توريد و صب خرسانة بيضاء للارضية 1:3:6 بسمك 10 سم ومعالجه بالماء 3 ايام بعد الصب	م 3	4	
3	توريد وعمل بياض ناعم لحوائط من الداخل والخارج شاملا البريت يخلطه اسمنتية 6:1	م 2	191	
4	توريد وعمل بياض ناعم لحوائط من الداخل للسقوفات يخلطه اسمنتية 6:1	م 2	40	
5	توريد و عمل دهانات من الداخل ثلاثة أوجهه باليوماستيك السلك و التحضير بالداخل من الطليه الحرييه شاملا طلاء الابواب بالدهان المطلوب مع الصنفره الجيده حسب اصول الصنعه	م 2	85	
6	توريد و عمل دهانات للسقوفات من الداخل ثلاثة أوجهه باليوماستيك الاقتصادي و التحضير بالداخل من الطليه الحرييه مع الصنفره الجيده حسب اصول الصنعه	م 2	40	
7	توريد و عمل دهانات خارجيه ثلاثة أوجهه التحضير باليوماستيك الاقتصادي و الوجه الأخير من اليوماستك السلك شاملا البريت مع الصنفره الجيده حسب اصول الصنعه	م 3	106	
5	اعمال المسطبة الخارجية و المظلة الامامية			
1	توريد و عمل مباني طوبية واحدة للمسطبه بالطوب الاحمر درجة اولى والمونة اسمنتية 1:6 بارتفاع 50 سم	م 2	5	
2	توريد و عمل ردميات من الخرسانة الترابية(ردمية حمراء) الجيدة بسمك 50 سم مع الرش بالماء و المندلة الجيدة كل 10 سم حسب اصول الصنعة	م 2	4	
3	توريد و صب خرسانة بيضاء للمسطبه 1:3:6 بسمك 10 سم ومعالجه بالماء 3 ايام بعد الصب	م 3	1	
4	توريد وعمل بياض ناعم لحوائط من والخارج يخلطه اسمنتية 6:1	م 2	5	
5	توريد و عمل خرسانة بيضاء 1:3:6 بسمك 5 سم لسطح البرنده من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل	م 3	1.6	
6	توريد و عمل خرسانة 1:3:6 (35*35*30 سم) من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل لقوائم الالبرنده الخارجيه	عدد	6	
7	توريد و عمل بياض خارجي شامل بالمونة الاسمنتية 1:6 لمباني البرنده	م 2	4	
8	توريد وعمل مظله خارجيه : القوائم من المواسير المدوره 3 بوصة سمك 1 ملم و الرافترات للقوائم من المواسير المربعة 8*4 سم سمك 1 ملم تثبت على الحائط جيذا بالخرسانة البيضاء و المدادات من المواسير المربعة 6*3 سم سمك 1 ملم (عدد 3 مداد) و الزنك العادي سمك 35. ملم و يثبت بمسامير الغانجي و الدهان للمواسير بالزلقون و البهيه الحمراء حسب الرسومات	م 2	16	
9	توريد و تصنيع و تركيب مزارب (سبلوقة) من الواح القلفنايز (توتيا) سمك 3.5 ملم حسب الرسم	م ط	8	
	الجملة			-
الاجمالي كتابتا :				
اسم المقاول :				
التلفون :				
العنوان :				
فترة التنفيذ :				