

مواصفات وكميات صيانة 2 فصل

| الوصف | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | المبلغ |
|---|--------|--------|------------|--------|
| الردميات : | | | | |
| الردميات من الخرسانة الترابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشرف | | | | |
| 1 توريد عمل ردميات للدروة بسمك 20 سم الابعاد موضحة بالرسم | 3م | 12 | | |
| اعمال الخرسانة : | | | | |
| السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصى بتدرج حبيبي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف | | | | |
| 1 توريد و عمل خرسانة بيضاء 1:3:6 بسمك 10 سم للارضيات من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل | 2م | 40 | | |
| اعمال المباني : | | | | |
| السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 6*2*10 سم درجة اولى , المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف | | | | * |
| 1 فك برييت الفصل من الطوب الاحمر طوبه ونص بالمونة الطينية | م ط | 30 | | |
| 2 توريد و عمل مباني 1 طوبه للبريت بارتفاع 0.30م بالطوب الاحمر وخلطه اسمنتية 6:1 | م ط | 30 | | |
| 3 توريد و عمل درج خارجي من المباني و البياض حسب الرسم | عدد | 1 | | |
| 4 توريد و عمل مزلقان من المباني و البياض و الخرسانة البيضاء للأرضية حسب الرسم | عدد | 1 | | |
| اعمال السقوفات : | | | | |
| تنفذ الاعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهيز و التصنيع و كل الملحقات الضرورية و المعدات و الادوات اللازمة لاكمال العمل حسب اصول الصنعة | | | | |
| 1 فك السقوفات القديمه | 2م | 40 | | |
| 2 توريد و عمل سقف 3 مقصات للفصل و 1 للمكتب باستخدام مواسير مربعة 8*4 سم 1 ملم للمقصات و 6*3 سم سمك 1 ملم للمدادات (5 مدادات) و الزنك العادي سمك 35. ملم يثبت جيدا بمسامير الغانجي و العازل الحرارى سمك 8 ملم مع دهان المواسير بالزلقون و البوهية الزيتية (احمر) | 2م | 40 | | |
| الابواب و الشبابيك : | | | | |
| يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكبدى و | | | | * |
| 1 توريد و تركيب باب (120*220) سم ضلفتين من المواسير المربعة 8*4 سم للحلق و 6*3 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح الفاير قلاس و وقربل من السيخ 8 ملم في شكل حلية للمنور حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشرف | عدد | 1 | | |
| 2 توريد و تركيب شبك (100*120) سم ضلفتين من المواسير 6*3 سم للحلق و 5*2.5 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح فاير قلاس للمناور و عمل قريل من السيخ 8 ملم حسب الرسومات و المواصفات و بعد اجازتها من المهندس المشرف | عدد | 5 | | |
| اعمال البياض : | | | | |
| السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معابر الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصص فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم | | | | * |
| 1 فك البياض القديم ومعالجة المباني | 2م | 260 | | |
| 2 توريد و عمل بياض داخلي بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات | 2م | 140 | | |
| 3 توريد و عمل بياض خارجي شامل بالمونة الاسمنتية 1:6 المعابر و السوكات | 2م | 120 | | |
| 4 توريد و عمل سيورة حائط 120 سم *250 سم من بالمونة الاسمنتية مع التلبينة و الدهان الاسود حسب اصول الصنعة | عدد | 1 | | |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|--|---|
| | | | | اعمال الدهانات : السعريشمل كل المواد والمعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف | * |
| | | 140 | 2م | توريد و عمل دهانات داخلية من طبقتين طلية حديدية و طبقتين بوماستيك باللون الكريبي مع عمل سفلى من البوهية الزيتية لون احمر بارتفاع 20 سم حسب اصول الصنعة | 1 |
| | | 120 | 2م | توريد و عمل دهانات خارجية من طبقتين جير و طبقتين بوماستيك باللون الكريبي مع عمل سفلى من البوهية الزيتية لون احمر بارتفاع 20 سم حسب اصول الصنعة | 2 |
| | | | | الجملة | |
| | | | | المواصفات بناء مكتب | # |
| | | | | أعمال الحفر : | * |
| | | | | السعر يشمل التخطيط وكل الاعمال الضرورية لتنفيذ العمل وازاله نتائج الحفر خارج الموقع | |
| | | 20 | م ط | حفر اساس شريطي بعرض 60 سم و عمق 90 سم | 1 |
| | | | | أعمال الردم : | * |
| | | 8 | 3م | توريد و عمل ردميات بسمك 50 سم من الخرسانة الترابية مع المندلة الجيدة على طبقات 20سم لكل طبقة حسب اصول الصنعة | 1 |
| | | | | أعمال المباني : | * |
| | | 20 | م ط | توريد و عمل لبشة(60*90) سم من الحجر تخوض بالرمل و الطبقة الاخيرة بالمونة الاسمنتية 1:8 للمبني | 1 |
| | | 20 | م ط | توريد و عمل مباني طوبة بمتوسط ارتفاع 25 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للقصة | 2 |
| | | 110 | 2م | توريد و عمل مباني طوبه ونص للارتفاع 2.90 م بالطوب الاحمر و الاسمنتية 1:6 | 3 |
| | | 20 | م ط | توريد و عمل بناء مباني طوبه ونص بالطوب الاحمر وخلطه اسمنتية 1:6 بارتفاع 30 سم للبريت | 4 |
| | | | | أعمال الخرسانه : | * |
| | | | | الاسعار شاملة الحدادة و النجارة و الصب و كل المعدات اللازمة حسب اصول الصنعة | |
| | | 20 | 2م | توريد و عمل خرسانة بيضاء 1:3:6 للأرضية بسمك 10 سم | 1 |
| | | 20 | م ط | توريد و عمل بيم عتب من الخرسانة المسلحة 1:2:4 بتسليح 6 سيخات 12 ملم و كانات 6 ملم بمسافات 20 سم | 2 |
| | | 1 | عدد | توريد و بناء مزلقان بميول (1:5)وعرض(2.5م) من المباني 1.5 طوبة بالمونة الاسمنتية 1:6 ردمية من الخرسانة الترابية و الخرسانة البيضاء للأرضية سمك 10 سم | 3 |
| | | | | اعمال الحديد | * |
| | | 20 | 2م | توريد و تصنيع و تركيب سقف بالزنك عيار 35 وعمل رافتر والمدادات من المواسير الثقيله المربعة 3x6 و مسامير الغانج للرباط وخلافه مع عمل ميلان 1:5 وتثبيت عازل حراري | 1 |
| | | 12 | 2م | توريد وعمل مظله خارجية : القوائم من المواسير المدوره 3 بوصة سمك 1 ملم (عدد 12 قائم) و الرافترات من المواسير المربعة 4*8 سم سمك 1 ملم (عدد 12 رافتر) تثبت على الحائط جيداً بالخرسانة البيضاء و المدادات من المواسير المربعة 3*6 سم سمك 1 ملم (عدد 3 مداد) و الزنك العادي سمك 35. ملم و يثبت بمسامير الغانج و الدهان للمواسير بالزلقون و البهية الحمراءحسب الرسومات | 2 |
| | | 1 | عدد | توريد و تصنيع تركيب باب 1*2.20 متر ضلقة كامله (من اقفال ومفصلات مع الدهان وجهين حسب اللون المطلوب من المالك) من المواسير المربعة 3*6 سم والصاج مع اقفال ومفصلات مع , والفايير 5 لوح الدهان وجهين حسب اللون المطلوب | 3 |
| | | 3 | عدد | توريد و تركيب شباك (100*120) سم ضلفتين من المواسير 3*6 سم للحلق و 2.5*5 سم للضلف والصاج وتركيب فايير قلاس للمناور و عمل قويل من السيخ 8 ملم حسب الرسومات و المواصفات و بعد اجازتها من المهندس المشرف | 4 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----|----|--------------------|--|
| | | | | * أعمال السيراميك: | |
| 1 | توريد و تركيب سيراميك (50*50) سم فرز اول ابيض للارضيات بالمونة الاسمنتية 1:6 حسب اصول الصنعة | 2م | 20 | | |
| 2 | تركيب وزرة ارتفاع 10 سم من السيراميك فرز اول ابيض بالمونة الاسنتية 1:6 حسب اصول الصنعة | م ط | 20 | | |
| | | | | * أعمال البياض : | |
| 1 | توريد و عمل بياض داخلي ناعم بخلطه اسمنتية 1:6 شامل المعابر | 2م | 60 | | |
| 2 | توريد و عمل بياض خارجي بخلطه اسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات | 2م | 80 | | |
| | | | | * أعمال النقاشه : | |
| 1 | توريد و عمل دهانات داخلية طبقتين طلية حريرية و طبقتين بوماستيك مع الصنفرة الجيده حسب اصول الصنعه | 2م | 60 | | |
| 2 | عمل دهانات خارجية طبقتين من الجير و طبقتين من البوماستيك حسب اصول الصنعة | 2م | 80 | | |
| | | | | الاجمالي | |
| | | | | الاجمالي | |
| | | | | الوصف | |
| | | | | المبلغ | |
| 1 | اعمال صباغه 2 فصل | | | | |
| 2 | اعمال بناء مكتب | | | | |
| الاجمالي كتابتا : | | | | | |
| اسم المقاول : | | | | | |
| التلفون: | | | | | |
| العنوان : | | | | | |
| فترة التنفيذ : | | | | | |